



BARRIL DE PARED FINA PARA BOMBA INSERTABLE (BARREL, THIN WALL, ROD PUMP) B 11

REGULAR	CROMADO	LATÓN	LATÓN CROM.
B11-125-XXR	B11-125-XXACI	B11-125-XXLA	B11-125-XXLAC
B11-150-XXR	B11-150-XXACI	B11-150-XXLA	B11-150-XXLAC
B11-200-XXR	B11-200-XXACI	B11-200-XXLA	B11-200-XXLAC
B11-250-XXR	B11-250-XXACI	B11-250-XXLA	B11-250-XXLAC


Especificar la longitud del barril (XX) en pies.
Las longitudes standard son de 8 hasta 24 pies, con incrementos de a 2 pies.



BARRIL DE PARED GRUESA PARA BOMBA INSERTABLE (BARREL, HEAVY WALL, ROD PUMP) B 12

REGULAR	CROMADO	DOBLE CROM.	LATÓN	LATÓN CROM.
B12-106-XXR	B12-106-XXACI	B12-106-XXACD	B12-106-XXLA	B12-106-XXLAC
B12-125-XXR	B12-125-XXACI	B12-125-XXACD	B12-125-XXLA	B12-125-XXLAC
B12-150-XXR	B12-150-XXACI	B12-150-XXACD	B12-150-XXLA	B12-150-XXLAC
B12-175-XXR	B12-175-XXACI	B12-175-XXACD	B12-175-XXLA	B12-175-XXLAC
B12-225-XXR	B12-225-XXACI	B12-225-XXACD	B12-225-XXLA	B12-225-XXLAC


Especificar la longitud del barril (XX) en pies.
Las longitudes standard son de 8 hasta 24 pies, con incrementos de a 2 pies.



BARRIL DE PARED GRUESA PARA BOMBA DE TUBING (BARREL, HEAVY WALL, TUBING PUMP) B 13

REGULAR	CROMADO	DOBLE CROM.	LATÓN	LATÓN CROM.
B13-175-XXR	B13-175-XXACI	B13-175-XXACD	B13-175-XXLA	B13-175-XXLAC
B13-225-XXR	B13-225-XXACI	B13-225-XXACD	B13-225-XXLA	B13-225-XXLAC
B13-250-XXR	B13-250-XXACI	B13-250-XXACD	B13-250-XXLA	B13-250-XXLAC
B13-275-XXR	B13-275-XXACI	B13-275-XXACD	B13-275-XXLA	B13-275-XXLAC
B13-325-XXR	B13-325-XXACI	B13-325-XXACD	B13-325-XXLA	B13-325-XXLAC

Especificar la longitud del barril (XX) en pies.
Las longitudes standard son de 8 hasta 24 pies, con incrementos de 2 pies.



BARRIL DE PARED GRUESA ROSCA HEMBRA PARA BOMBA DE TUBING (BARREL, HEAVY WALL, BOX THREAD, TUBING PUMP) B 13 - B


CROMADO	LATÓN CROM.
B13-225-XXACIB	B13-225-XXLACB
B13-275-XXACIB	B13-275-XXLACB
B13-325-XXACIB	B13-325-XXLACB

Especificar la longitud del barril (XX) en pies.
Las longitudes standard son de 8 hasta 24 pies, con incrementos de 2 pies.



MANUAL DE PARTES

H-3
2012.05



BARRIL DE PARED SEMIGRUESA ROSCA HEMBRA PARA BOMBA INSERTABLE (BARREL, HEAVY WALL, BOX THREAD, ROD PUMP) **B 19**

CROMADO	LATÓN CROM.
B19-125-XXACI	B19-125-XXLAC
B19-150-XXACI	B19-150-XXLAC
B19-175-XXACI	B19-175-XXLAC
B19-200-XXACI	B19-200-XXLAC
B19-225-XXACI	B19-225-XXLAC
B19-250-XXACI	B19-250-XXLAC

Especificar la longitud del barril (XX) en pies.
Las longitudes standard son de 8 hasta 24 pies, con incrementos de a 2 pies.

PARA OBTENER MAYOR RESISTENCIA EN BOMBAS DE ANCLAJE INFERIOR.