





MANUAL DE PARTES

I-1
2012.05



CONECTOR SUPERIOR DE VÁSTAGO (BUSHING VALVE ROD) B 21

DIÁM. VÁSTAGO	DIÁM. VARILLA	REGULAR	HEAVY DUTY	LATÓN	INOXIDABLE	INOXID. 420
1 1/16"	5/8"	B21-15	B21-15HD	B21-15LA	B21-15SS	B21-15SST
1 1/16"	5/8"	B21-20P58	B21-20P58HD	B21-20P58LA	B21-20P58SS	B21-20P58SST
1 1/16"	3/4"	B21-20	B21-20HD	B21-20LA	B21-20SS	B21-20SST
7/8"	3/4"	B21-25	B21-25HD	B21-25LA	B21-25SS	B21-25SST
7/8"	7/8"	B21-25P78	B21-25P78HD	B21-25P78LA	B21-25P78SS	B21-25P78SST
1- 1/16"	3/4"	B21-30	B21-30HD	B21-30LA	B21-30SS	B21-30SST
1- 1/8"	3/4"	B21-30V				
1- 1/4"	7/8"	B21-35				




CONJUNTO CONECTOR SUPERIOR DE VÁSTAGO CON PINZA DE SEGURIDAD (BUSHING VALVE ROD, SAFETY COLLET) B 21 - M

CONJUNTO						
DIÁM. VÁSTAGO	1 1/16"	7/8"	7/8"	1- 1/16"	1- 1/16"	
DIÁM. VARILLA	3/4"	3/4"	7/8"	3/4"	7/8"	
REGULAR	B21-20M	B21-25M	B21-25P78M	B21-30M	B21-30P78M	
HEAVY DUTY	B21-20MHD	B21-25MHD	B21-25P78MHD	B21-30MHD	B21-30P78MHD	
LATÓN	B21-20MLA	B21-25MLA	B21-25P78MLA	B21-30MLA	B21-30P78MLA	
INOXIDABLE	B21-20MSS	B21-25MSS	B21-25P78MSS	B21-30MSS	B21-30P78MSS	
INOXIDABLE 420	B21-20MSST	B21-25MSST	B21-25P78MSST	B21-30MSST	B21-30P78MSST	
ITEM	CALIDAD	DESPIECE				
A	REGULAR	B21-21	B21-26	B21-26P78	B21-31	B21-31P78
	HEAVY DUTY	B21-21HD	B21-26HD	B21-26P78HD	B21-31HD	B21-31P78HD
	LATÓN	B21-21LA	B21-26LA	B21-26P78LA	B21-31LA	B21-31P78LA
	INOXIDABLE	B21-21SS	B21-26SS	B21-26P78SS	B21-31SS	B21-31P78SS
	INOXID. 420	B21-21SST	B21-26SST	B21-26P78SST	B21-31SST	B21-31P78SST
B	REGULAR	B21-22	B21-27	B21-27	B21-32	B21-32
	HEAVY DUTY	B21-22HD	B21-27HD	B21-27HD	B21-32HD	B21-32HD
	LATÓN	B21-22LA	B21-27LA	B21-27LA	B21-32LA	B21-32LA
	INOXIDABLE	B21-22SS	B21-27SS	B21-27SS	B21-32SS	B21-32SS
	INOXID. 420	B21-22SST	B21-27SST	B21-27SST	B21-32SST	B21-32SST

SE UTILIZA EN CASOS DE SOLICITACIÓN EXTREMA, PARA EVITAR LA ROTURA DEL VÁSTAGO EN LA SECCIÓN DE LA ROSCA.

CONECTOR VÁLVULA FIJA (BUSHING, SEAT, BARREL CAGE) B 22



1


ROSCA HEMBRA	REGULAR	HEAVY DUTY	LATÓN	INOXIDABLE	INOXID. 420
3/4" L.P.	B22-15	B22-15HD	B22-15LA	B22-15SS	B22-15SST
3/4" L.P.	B22-20H34	B22-20H34HD	B22-20H34LA	B22-20H34SS	B22-20H34SST
1" L.P.	B22-20	B22-20HD	B22-20LA	B22-20SS	B22-20SST
1" L.P.	B22-20V				
1- 1/4" L.P.	B22-25	B22-25HD	B22-25LA	B22-25SS	B22-25SST
1- 1/4" L.P.	B22-25V				
1- 1/2" L.P.	B22-30	B22-30HD	B22-30LA	B22-30SS	B22-30SST
1- 1/2" L.P.	B22-30M	B22-30MHD	B22-30MLA	B22-30MSS	B22-30MSST
1- 1/2" L.P.	B22-30V				

1 Diámetro exterior reducido para poder atravesar la cupla superior del barril de pared gruesa de 2- 3/4" rosca hembra.

CONECTOR VÁLVULA FIJA CON CONTRATUERCA (BUSHING, SEAT, BARREL CAGE, WITH LOCK NUT) B 22 - MT



B



A


CONJUNTO		
REGULAR		B22-30MT
DESPIECE		
A	REGULAR	B22-30MT1
B	REGULAR	P12-275T

LA CONTRATUERCA DE SEGURIDAD, ITEM B, SE UTILIZA PARA EVITAR EL AFLOJAMIENTO DEL CONECTOR.

CONECTOR VÁLVULA FIJA PARA BOMBA DE TUBING (BUSHING, SEAT, BARREL CAGE, TUBING PUMP) B 22 / B 22 - T



B



A

API TUBING	ITEM A		ITEM B	CONEXIÓN CAÑO
	REGULAR	HEAVY DUTY	REGULAR	FILTRO 1- 1/2"
2- 7/8"	B22-278	B22-278HD	NO TIENE	SI
3- 1/2"	B22-325N278	B22-325N278HD	B22-325T	SI
3- 1/2"	B22-325N312	B22-325N312HD	B22-325T	NO
3- 1/2"	B22-375N312	B22-375N312HD	B22-375T	NO

LA CONTRATUERCA DE SEGURIDAD, ITEM B, SE UTILIZA PARA EVITAR EL AFLOJAMIENTO DEL CONECTOR.