


NIPLE CONECTOR SUPERIOR DE BARRIL (CONNECTOR, UPPER BARREL) C 21

1

REGULAR	HEAVY DUTY	HEAT TREATED	LATÓN	INOXIDABLE
C21-15	C21-15HD	C21-15HT	C21-15LA	C21-15SS
C21-20-125	C21-20-125HD	C21-20-125HT	C21-20-125LA	C21-20-125SS
C21-20	C21-20HD	C21-20HT	C21-20LA	C21-20SS
C21-25	C21-25HD	C21-25HT	C21-25LA	C21-25SS
C21-30	C21-30HD	C21-30HT	C21-30LA	C21-30SS
C21-35				


1 Para utilizar con barril de pared fina de 1-1/4" en tubing 20.



NIPLE CONECTOR SUPERIOR DE BARRIL CON ENCASTRE (CONNECTOR, UPPER BARREL) C 21 - CE


REGULAR
C21-25CE
C21-30CE

PARA SER UTILIZADO CON EL CONJUNTO JAULA SUPERIOR DEL PISTÓN C12 - MI (ROSCA IZQUIERDA), OBTENIÉNDOSE UN PUNTO ALTERNATIVO PARA PODER GIRAR LA BOMBA (ANCLAJE) EN LOS CASOS EN QUE SE HUBIESEN DETERIORADO LOS ENCASTRES DE LAS PIEZAS G11 Y B21.



NIPLE CONECTOR PISTÓN HEMBRA (CONNECTOR, BOX PLUNGER) C 22


REGULAR	HEAVY DUTY	LATÓN
C22-175	C22-175HD	C22-175LA
C22-225	C22-225HD	C22-225LA
C22-275	C22-275HD	C22-275LA
C22-375	C22-375HD	C22-375LA



NIPLE CONECTOR SUPERIOR DE BARRIL (CONNECTOR, UPPER BARREL) C 23

REGULAR
C23-20
C23-25
C23-30
C23-35
C23-35-275
C23-35-325


CUPLA DE EXTENSIÓN (COUPLING, EXTENSION) C 31



REGULAR	LATÓN	NIQUELADA
C31-106-XX	C31-106-XXLA	C31-106-XXNQ
C31-125-XX	C31-125-XXLA	C31-125-XXNQ
C31-150-XX	C31-150-XXLA	C31-150-XXNQ
C31-175-XX	C31-175-XXLA	C31-175-XXNQ
C31-225-XX	C31-225-XXLA	C31-225-XXNQ
C31-275-XX		


Especificar la longitud de la cupla (XX) en pulgadas.
Las longitudes standard son de 6 hasta 48 pulgadas
con incrementos de a 6 pulgadas.
También hay disponibles en longitudes especiales.

CUPLA SUPERIOR TUBO DE TIRO (COUPLING, PULL TUBE, UPPER) C 32



REGULAR	HEAVY DUTY	HEAT TREATED	LATÓN	INOXIDABLE
C32-106	C32-106HD	C32-106HT	C32-106LA	C32-106SS
C32-125	C32-125HD	C32-125HT	C32-125LA	C32-125SS
C32-150	C32-150HD	C32-150HT	C32-150LA	C32-150SS
C32-175	C32-175HD	C32-175HT	C32-175LA	C32-175SS
C32-200	C32-200HD	C32-200HT	C32-200LA	C32-200SS
C32-225	C32-225HD	C32-225HT	C32-225LA	C32-225SS
C32-250	C32-250HD	C32-250HT	C32-250LA	C32-250SS

CUPLA INFERIOR PERFORADA BOMBA VÁSTAGO HUECO (COUPLING, LOWER, HOLLOW VALVE ROD PUMP) C 32 - T




REGULAR
C32-150T
C32-175T
C32-200T
C32-225T

SE UTILIZA EN BOMBAS DE VÁSTAGO HUECO.

CUPLA INFERIOR TUBO DE TIRO (COUPLING, PULL TUBE, LOWER)


C 33



REGULAR	HEAVY DUTY	HEAT TREATED	LATÓN	INOXIDABLE
C33-106	C33-106HD	C33-106HT	C33-106LA	C33-106SS
C33-125	C33-125HD	C33-125HT	C33-125LA	C33-125SS
C33-150-20	C33-150-20HD	C33-150-20HT	C33-150-20LA	C33-150-20SS
C33-150-25	C33-150-25HD	C33-150-25HT	C33-150-25LA	C33-150-25SS
C33-175	C33-175HD	C33-175HT	C33-175LA	C33-175SS
C33-200	C33-200HD	C33-200HT	C33-200LA	C33-200SS
C33-225	C33-225HD	C33-225HT	C33-225LA	C33-225SS

CONECTOR SUPERIOR TUBO DE TIRO BOMBA VÁSTAGO HUECO (COUPLING, PULL TUBE, UPPER, HOLLOW VALVE ROD PUMP)


C 33 - T



REGULAR
C33-150T
C33-175T

SE UTILIZA EN BOMBAS DE VÁSTAGO HUECO.


CUPLA DE TUBING (COUPLING, TUBING) C 34



REGULAR	NIQUELADA
C34-20	C34-20NQ
C34-25	C34-25NQ
C34-30	C34-30NQ
C34-40	C34-40NQ

CUPLA DE TUBING SPECIAL BEVEL (COUPLING, TUBING, SPECIAL BEVEL)


C 34 - SB



REGULAR
C34-20SB
C34-25SB
C34-30SB

TIENE UN CHANFLE ESPECIAL EN AMBOS EXTREMOS, PARA FACILITAR EL DESPLAZAMIENTO DEL TUBING DENTRO DEL CASING.


CUPLA DE BARRIL (COUPLING, BARREL) C 35



	REGULAR	HEAVY DUTY	NIQUELADA
	C35-20	C35-20HD	C35-20NQ
	C35-25	C35-25HD	C35-25NQ
1	C35-25M1	C35-25M1HD	C35-25M1NQ
2	C35-30-278	C35-30-278HD	C35-30-278NQ
	C35-30	C35-30HD	C35-30NQ
3	C35-30M1	C35-30M1HD	C35-30M1NQ
	C35-35	C35-35HD	C35-35NQ
	C35-40	C35-40HD	C35-40NQ

- 1 Para utilizar con barril de pared gruesa de 2-1/2".
- 2 Para utilizar con distintas variantes de jaula fija C14-278.
- 3 Para utilizar con barril de pared gruesa de 2-1/2".


CUPLA DE BARRIL SPECIAL BEVEL (COUPLING, BARREL, SPECIAL BEVEL) C 35 - SB



REGULAR
C35-20SB
C35-25SB
C35-30SB

TIENE UN CHANFLE ESPECIAL EN AMBOS EXTREMOS, PARA FACILITAR EL DESPLAZAMIENTO DEL TUBING DENTRO DEL CASING.

CUPLA DE BARRIL PISTÓN DE ANILLOS BLANDOS (COUPLING, BARREL, SOFT RINGS PLUNGER) C 35 - M



	REGULAR
	C35-25M
1	C35-25M2
	C35-30M
2	C35-30M2

- 1 Para utilizar con barril de pared gruesa de 2-1/2".
- 2 Para utilizar con barril de pared gruesa de 2-1/2".

IMPIDE QUE EL PISTÓN SALGA DEL BARRIL, EVITANDO QUE SE DAÑEN LOS ANILLOS. CUANDO SE UTILIZA ESTA CUPLA, SE RECOMIENDA EL USO DEL DISPOSITIVO ON AND OFF PARA EXTRAER LAS VARILLAS.