



TAPÓN TIRO (PLUG, PULL) P 11



	REGULAR	HEAVY DUTY	HEAT TREAT.	LATÓN	INOXIDABLE	INOXID. 420
1	P11-106	P11-106HD	P11-106HT	P11-106LA	P11-106SS	P11-106SST
2	P11-125-15	P11-125-15HD	P11-125-15HT	P11-125-15LA	P11-125-15SS	P11-125-15SST
3	P11-125	P11-125HD	P11-125HT	P11-125LA	P11-125SS	P11-125SST
4	P11-150-20	P11-150-20HD	P11-150-20HT	P11-150-20LA	P11-150-20SS	P11-150-20SST
5	P11-150-25	P11-150-25HD	P11-150-25HT	P11-150-25LA	P11-150-25SS	P11-150-25SST
6	P11-175	P11-175HD	P11-175HT	P11-175LA	P11-175SS	P11-175SST
7	P11-200	P11-200HD	P11-200HT	P11-200LA	P11-200SS	P11-200SST
8	P11-225	P11-225HD	P11-225HT	P11-225LA	P11-225SS	P11-225SST


- 1 Para utilizar con barril de pared gruesa de 1-1/16" con cupla de extensión en tubing 20.
- 2 Para utilizar con barril de pared fina de 1-1/4" en tubing 15 o 20.
- 3 Para utilizar con barril de pared gruesa de 1-1/4" con cupla de extensión en tubing 20.
- 4 Para utilizar con barril de pared fina de 1-1/2" en tubing 20.
- 5 Para utilizar con barril de pared gruesa de 1-1/2" con cupla de extensión en tubing 25.
- 6 Para utilizar con barril de pared gruesa de 1-3/4" con cupla de extensión en tubing 25.
- 7 Para utilizar con barril de pared fina de 2" en tubing 25.
- 8 Para utilizar con barril de pared gruesa de 2-1/4" con cupla de extensión en tubing 30.
- 8 Para utilizar con barril de pared fina de 2-1/2" en tubing 30.

TAPÓN ASIENTO (PLUG, SEAT) P 12



	REGULAR	HEAVY DUTY	HEAT TREAT.	LATÓN	INOXIDABLE	INOXID. 420
	P12-106	P12-106HD	P12-106HT	P12-106LA	P12-106SS	P12-106SST
	P12-125	P12-125HD	P12-125HT	P12-125LA	P12-125SS	P12-125SST
	P12-150	P12-150HD	P12-150HT	P12-150LA	P12-150SS	P12-150SST
	P12-175	P12-175HD	P12-175HT	P12-175LA	P12-175SS	P12-175SST
	P12-200	P12-200HD	P12-200HT	P12-200LA	P12-200SS	P12-200SST
	P12-225	P12-225HD	P12-225HT	P12-225LA	P12-225SS	P12-225SST
	P12-250	P12-250HD	P12-250HT	P12-250LA	P12-250SS	P12-250SST
	P12-275	P12-275HD	P12-275HT	P12-275LA	P12-275SS	P12-275SST


TAPÓN CON ENCASTRE PARA DISPOSITIVO ON AND OFF (NOTCHED PLUG FOR ON AND OFF TOOL LOCK) P 12 - CE



REGULAR	HEAVY DUTY	MONEL
P12-225CE	P12-225CEHD	P12-225CEMO
P12-250CE	P12-250CEHD	P12-250CEMO
P12-275CE	P12-275CEHD	P12-275CEMO
P12-325CE	P12-325CEHD	P12-325CEMO

SE UTILIZA EN COMBINACIÓN CON LA JAULA CON ENCASTRE C16-CE O LA JAULA PARA BOMBA DE TUBING C14, SEGÚN CORRESPONDA, EN TODAS SUS VERSIONES, PARA DAR UN PUNTO DE APOYO MEDIANTE EL CUAL SE ACOPLA Y DESACOPLA EL DISPOSITIVO ON AND OFF.


TAPÓN CON ENCASTRE Y CONTRATUERCA PARA DISPOSITIVO ON AND OFF (NOTCHED PLUG AND LOCK NUT FOR ON AND OFF TOOL LOCK) P 12 - CET



CONJUNTO			
REGULAR	P12-250CET	P12-275CET	
HEAVY DUTY	P12-250CETHD	P12-275CETHD	
DESPIECE			
A	REGULAR	P12-250CE1	P12-275CE1
	HEAVY DUTY	P12-250CE1HD	P12-275CE1HD
B	REGULAR	P12-250T	P12-275T
	HEAVY DUTY	P12-250THD	P12-275THD

SE UTILIZA EN COMBINACIÓN CON LA JAULA CON ENCASTRE C16-CE O LA JAULA PARA BOMBA DE TUBING C14, SEGÚN CORRESPONDA, EN TODAS SUS VERSIONES, PARA DAR UN PUNTO DE APOYO MEDIANTE EL CUAL SE ACOPLA Y DESACOPLA EL DISPOSITIVO ON AND OFF. LA CONTRATUERCA DE SEGURIDAD, ITEM B, SE UTILIZA PARA EVITAR EL AFLOJAMIENTO DEL TAPÓN.


TAPÓN ASIENTO HEXÁGONO HUECO EMBUTIDO (PLUG, SEAT, SOCKET CAP) P 12 - E



REGULAR
P12-125E
P12-150E
P12-175E
P12-200E
P12-225E
P12-250E


SE UTILIZA PARA REDUCIR EL ESPACIO NOCIVO DE LA BOMBA.

TAPÓN ASIENTO (PLUG SEAT) P 13



REGULAR
P13-150
P13-175
P13-200
P13-225
P13-250
P13-275
P13-325
P13-350
P13-375

TAPÓN ASIENTO HEXÁGONO HUECO EMBUTIDO (PLUG, SEAT, SOCKET CAP) P 13 - E



REGULAR
P13-150E
P13-175E
P13-200E
P13-225E
P13-250E
P13-275E
P13-325E

SE UTILIZA PARA REDUCIR EL ESPACIO NOCIVO DE LA BOMBA.